

Crown Light High Bay



Användningsområden

- **Industrihall**
- **Lagerhall**
- **Idrottsarena**
- **Ridhus**

Produktspecifikation

Art. nr: LHB-XT
Effekt: 100 | 150 | 200 W
Ljusflöde: ≈ 130 lm/W
Ljusbild: ≈ 13 000 | 19 500 | 26 000 lm
Färgtemperatur: ≈ 5 000K
Färgåtergivning: Ra > 83
Ljusspridningsvinkel: 90°
Styrning: DALI plugin
IP-klass: IP54
Certifiering: CE, EMC, LVD, D

Rek. monteringshöjd: 8 – 20 m
Arbetstemperatur: -30°C – +70°C
Livslängd L70: 100 000 timmar (vid 65°C)
Inmatningsspänning: 200 – 240V AC
LED-modul: Utbytbar
Material: Aluminium och tempererat glas
Mått: 400 x 400 mm
Vikt: 6,5 – 7,5 kg
Garanti: 7 år enligt allmänna villkor

LEDenergy Crown Light High Bay är en svensk produkt som tillverkas i vår egen fabrik i Emmaboda. Armaturen är avsedd för industri- och lageranläggningar, samt idrottsanläggningar t ex ridhus.

LEDenergy Crown Light High Bay är byggd med den senaste LED-tekniken för att leverera högsta ljuskvalitet till minsta energiförbrukning. DALI styrning ger fullständig kontroll över anläggningen lokalt eller via Internet, med energibesparing som följd.

LEDenergy Crown Light High Bay kan placeras på upp till 20 meters höjd och klarar extrem industrimiljö såväl inom- som utomhus.

7 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.