



Emma Gatubelysning



Användningsområde

- Väg
- Parkering
- Bostadsområde
- Park
- Cykel-/gångväg etc.
- Fasad

Produktspecifikation

Art. nr: LG5
Effekt: 30|40|60|80|100|120|150 W
Ljusflöde: \approx 110 lm/W
Ljushöjd: \approx 3 300|4 400|6 600|
8 800|11 000|13 200|
16 500 lm
Färgtemperatur: \approx 4 000 K
Färgåtergivning: Ra 75
IP-klass: IP65
Överspänningskydd: 10 KV

Rek. monteringshöjd: 5 – 8 m
Monteringsvinkel: 0° – 90°
Arbetstemperatur: -25°C – +50°C
Inmatningsspänning: 100 – 240V AC
Material: Aluminium
Mått: 520 x 250 x 90 mm
Vikt: 5,0 kg
Garanti: 5 år enligt allmänna villkor

LEDenergy Emma Gatubelysning är en LED-armatur för vägar, parkeringar och bostadsområden, eller för fasadbelysning. Inbyggt åsskydd. Passar för stolpe med diameter 42 – 60 mm. Livslängden på 63 000 timmar motsvarar ca 15 års användning. Skymningsrelä finns som tillval, i de fall central styrning saknas. 5 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.

