

## LEDenergy Lumba



### Användningsområde

- Mindre industrihall
- Mindre lagerhall
- Verkstad
- Garage
- Korridor
- Trapphus
- Tvättstuga

### Produktspecifikation

**Art. nr:** LU  
**Effekt:** 45|56 W  
**Ljusflöde:**  $\approx$  130 lm/W  
**Ljusbild:**  $\approx$  4 800|6 000 lm  
**Färgtemperatur:**  $\approx$  4 500 K  
**Färgåtergivning:** Ra > 83  
**Belysningsvinkel:** 120°  
**Livslängd L70:** 51 000 timmar  
**IP-klass:** IP44  
**Certifiering:** CE, EMC, LVD

**Tillval:** DALI styrning  
**Tillval:** Plugin-system  
**Rek. monteringshöjd:** 2,3 – 5,0 m  
**Monteringsvinkel:** 120°  
**Arbetstemperatur:** -10°C – +65°C  
**Inmatningsspänning:** 200 – 240V AC  
**Material:** Aluminium och transparent PVC  
**Mått:** 1 200|1 500 x 170 x 70 mm  
**Vikt:** 3,5 – 4,0 kg  
**Garanti:** 5 år enligt allmänna villkor

**LEDenergy Lumba** är en allround-armatur som tillverkas i olika modeller, effekt och färgtemperatur. Kan placeras på ca 2 till 5 meters höjd. Passar utmärkt för t ex parkeringsgarage och lagerbyggnader.

LEDenergy Lumba är utrustad med Dali-driver för belysningsstyrning med energibesparing som resultat. Armaturen har en livslängd på minst 51 000 tim, L70.

5 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.