

## LEDenergy ORI High Power LED



Sollidenscenen på Skansen



### Användningsområde

- Höga master
- Sportanläggning
- Industri

### Produktspecifikation

**Art. nr:** LP4 240 | 480 | 720 | 960  
**Effekt:** 240W | 480W | 720W | 960W  
**Ljusflöde:** 28 000 | 56 000 | 84 000 |  
112 000 lm ( $\pm 5\%$ )  
**Färgtemp:** 4 000 K – 5 000 K ( $\pm 200$  K)  
**Färgåtergivning:** Ra > 80  
**MacAdam:** 3 SDCM  
**Belysningsvinkel:** 10°/20° alt. 45°  
**IP-klass:** IP68  
**Livslängd L70:** 63 000 timmar  
**Certifiering:** CE, EMC, LVD, IP

**Styrning:** On/Off, alt. tillval DALI  
**Driver:** MW ELG  
**Rek. monteringshöjd:** 8 – 30 m  
**Monteringsvinkel:** Universal 0-180°  
**Arbetstemperatur:** -30°C – +40°C  
**Inmatningsspänning:** 200 – 240V AC  
**Material:** Aluminium och PVC  
**Mått:** H 263 | 471 | 679 | 887  
x W 543 x D 135 mm  
**Vikt:** 10 | 20 | 28 | 37 kg  
**Garanti:** 7 år enligt allmänna villkor

**LEDenergy ORI High Power** är en LED-armatur med utbytbara LED-moduler anpassad för utomhusanläggningar med höga master och stort ljusbehov. Tack vare den smarta designen kan armaturen levereras med ett antal linssystem för att nå optimalt resultat. LEDenergy ORI High Power kan kopplas till ett styrsystem för styrning av ljusnivå i realtid via mobiltelefon eller dator. 7 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.

