

Daylight Panel Color



Användningsområde

- Skola
- Bibliotek
- Kontor
- Matsal
- Konferens
- Hälsocenter
- Butik

Produktspecifikation

Art. nr: LP606050-CT
Effekt: 50 W
Ljusflöde: ≈ 90 lm/W
Ljusbild: ≈ 4500 lm
Färgtemperatur: ≈ 2700 K – 5000 K
Färgåtergivning: Ra 80
Bländningsvärde: UGR <19
Belysningsvinkel: 120°
Driver: Dimbar dali
IP-klass: IP21
Certifiering: CE / EMC / LVD

Styrning: Fjärrkontroll (handhållen + väggmont.)
Livslängd L70: 45 000 timmar
Arbetstemperatur: $+5^\circ\text{C}$ – $+35^\circ\text{C}$
Inmatningsspänning: 200 – 240V AC
Material: Aluminium och PMMA
Mått: 595 x 595 x 12 mm | 600 x 600 x 12 mm
Vikt: 3,3 kg
Garanti: 3 år enligt allmänna villkor

LEDenergy Daylight Panel ger möjlighet att kontrollera såväl ljusstemperatur som ljusstyrka, för att alltid få rätt ljus vid rätt tillfälle. Detta motverkar trötthet, höjer prestation och ger en hälsosammare och säkrare arbets- och studiemiljö. Panelerna är smidiga och snabba att montera. 3 års garanti enligt allmänna villkor.

