

## LEDenergy Lumba XV19



### Användningsområde

- Mindre industrihall
- Mindre lagerhall
- Verkstad
- Garage
- Korridor
- Trapphus
- Tvättstuga

### Produktspecifikation

**Art. nr:** LU  
**Effekt:** 20 | 40 | 60 W  
**Ljusflöde:** 110 lm/W  
**Ljusbild:** 2200 | 4400 | 6600 lm  
**Färgtemperatur:** 3000 / 4000 / 5000 K  
**Färgåtergivning:** Ra > 83  
**Belysningsvinkel:** 120°  
**Livslängd L80:** 50 000 timmar  
**IP-klass:** IP44  
**Certifiering:** CE, EMC, LVD

**Tillval:** DALI styrning  
**Tillval:** Plugin-system  
**Rek. monteringshöjd:** 2,0 – 4,0 m  
**Monteringsvinkel:** 120°  
**Arbetstemperatur:** -10°C – +45°C  
**Inmatningsspänning:** 200 – 240V AC  
**Material:** 0,5mm pulverlackad plåt. PVC.  
**Mått:** 600 | 1200 | 1500 x 208 x 70 mm  
**Vikt:** 1,2 | 1,5 | 1,8 kg  
**Garanti:** 5 år enligt allmänna villkor på hemsida

**LEDenergy Lumba XV 19** är en en slagtålig allround-armatur som tillverkas i olika modeller, effekt och färgtemperatur. Armaturens design ger hög ljuskvantitet och minimal bländning. Den kan placeras på ca 2 till 4 meters höjd. Passar utmärkt för t ex parkeringsgarage, lagerbyggnader och butiker.

Lumba XV19 kan utrustas med Dali-driver för belysningsstyrning med energibesparing som resultat.

Armaturen har en livslängd på minst 50 000 tim, L80.

5 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.