

LEDenergy ORI High Power LED



Sollidenscenen på Skansen



Användningsområde

- Höga master
- Sportanläggning
- Industri

Produktspecifikation

Art. nr: LP4 Cree 240 | 480 | 720 | 960

Effekt: 240W | 480W | 720W | 960W

Ljusflöde: 31 200 | 62 400 | 93 600 |
124 800 lm (±5%)

Färgtemp: 4 000 K – 5 000 K (± 200 K)

Färgåtergivning: Ra > 70

MacAdam: 3 SDCM

Belysningsvinkel: 10°/20° alt. 45°

IP-klass: IP68

Livslängd: L80, 100 000 timmar

Certifiering: CE, EMC, LVD, IP

Styrning: On/Off, 1-10V alt. tillval DALI

Driver: MW ELG

Rek. monteringshöjd: 8 – 25 m

Monteringsvinkel: Universal 0-180°

Arbetstemperatur: -30°C – +40°C

Inmatningsspänning: 200 – 240V AC

Material: Aluminium och PVC

Mått: H 263 | 471 | 679 | 887

x W 543 x D 135 mm

Vikt: 10 | 20 | 28 | 37 kg

Garanti: 7 år enligt allmänna villkor

LEDenergy ORI High Power är en LED-armatur med utbytbara LED-moduler anpassad för utomhusanläggningar med höga master och stort ljusbehov. Tack vare den smarta designen kan armaturen levereras med ett antal linssystem för att nå optimalt resultat. LEDenergy ORI High Power kan kopplas till ett styrsystem för styrning av ljusnivå. 7 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.

