



LEDenergy Lumba XV19



Användningsområde

- Mindre industrihall
- Mindre lagerhall
- Verkstad
- Garage
- Korridor
- Trapphus
- Tvättstuga

Produktspecifikation

Art. nr: LU
Effekt: 20 | 40 | 60 W
Ljusflöde: 110 lm/W
Ljusbild: 2200 | 4400 | 6600 lm
Färgtemperatur: 3000 / 4000 / 5000 K
Färgåtergivning: Ra > 83
Belysningsvinkel: 120°
Livslängd L80: 50 000 timmar
IP-klass: IP23
Certifiering: CE, EMC, LVD

Tillval: DALI styrning
Tillval: Plugin-system
Rek. monteringshöjd: 2,0 – 4,0 m
Monteringsvinkel: 120°
Arbetstemperatur: -10°C – +45°C
Inmatningsspänning: 200 – 240V AC
Material: 0,5mm pulverlackad plåt. PVC.
Mått: 600 | 1200 | 1500 x 208 x 70 mm
Vikt: 1,2 | 1,5 | 1,8 kg
Garanti: 5 år enligt allmänna villkor på hemsida

LEDenergy Lumba XV 19 är en en slagtålig allround-armatur som tillverkas i olika modeller, effekt och färgtemperatur. Armaturens design ger hög ljuskvantitet och minimal bländning. Den kan placeras på ca 2 till 4 meters höjd. Passar utmärkt för t ex parkeringsgarage, lagerbyggnader och butiker.

Lumba XV19 kan utrustas med Dali-driver för belysningsstyrning med energibesparing som resultat.

Armaturen har en livslängd på minst 50 000 tim, L80.

5 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.