



Harmonia Sportpanel LED



Harmonia Sportpanel LED med smart design som ger hög ljusflöde med minimal bländning, <UGR22. Ett effektivt belysningsystem som innebär maximal energibesparing, lägre driftkostnader och längre drifttid. Armaturen styrs via DALI kommunikationssystem. Armaturen kan levereras med plug-in system som ger enkel och kostnadseffektiv installation. Den kan installeras i tak eller på vägg, vajer eller rör, på upp till 8 meters höjd. Armaturen är utvecklad för tennis, padel och övriga racketsporter med höga krav på effektiv och bländningsfri belysning.

Inmatning	230V AC
Effekt	100-140 W
Lum.	140 lumen/W
Tändning	Direkt
Montering	Tak , vägg , rör , skena.
Ljuskälla	LED 2830
Ljusreglering	Dali
Bländning	UGR<22
Ljuskvalitet	MacAdam 3
Livslängd	100.000 timmar L70B50
Koppling	Plugin 5G1,5
IP-klass	IP24
Avsedd för	Inomhusanläggningar
Skyddsklass	1 (Skall skyddsjordas)
Arbetstemperatur	Från -15 till +45
Certifiering	CE, EMC, Rhos

Power factor	>09
Dimm. Område	0-100
Inrush current Ipeak	4,8
Färgåtergivning	Ra 83
Mått L	1100mm
Mått B	250 mm
Mått H	116 mm
Vikt	5,5kg

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

