



Athos Sport SH 400



Användningsområden

- Idrottsarena
- Fotbollsplan
- Idrottsanläggningar

LED-Driver (1st/armatur)

Inventronic

DMX-Decoder (1st/armatur)

LTECH DMX 512. LT-855-12A

Produktspecifikation

Art. nr: SH400
Effekt: 400 W
Ljusflöde: \approx 130 lm/W
Ljumsängd: \approx 52 000 lm
LED: CREE 5050
Färgtemperatur: \approx 5 000K
Färgåtergivning: Ra > 83
Ljusspridningsvinkel: 90°
Styrning: DMX eller DALI
IP-klass: IP65
Certifiering: CE, EMC, LVD,
Mått: D482 H630mm

Rek. monteringshöjd: 8 – 20 m
Arbetstemperatur: -10°C – +55°C
Livslängd L70: 650 000. timmar (vid 44°C)
Inmatningsspänning: 200 – 280V AC
Output current: 8A
LED-modul: Utbytbar
Material: Aluminium och tempererat glas
Mått: Φ 445*H630
Vikt: 26 kg
Garanti: 5 år enligt allmänna villkor
Underhåll: Underhållsfri, men kylflänsar och cover bör dammas varannat år. Får ej övertäckas.



LEDenergy Athos Sport SH 400 är anpassad för att klara högt ställda krav i idrottsanläggningar både inom- och utomhus. Armaturen har ett effektivt kylsystem för att säkerställa lång livslängd och även mycket låg underhållskostnad.

En optimerad reflektor, istället för epoxylin, ger minimal bländning, höjer ljus kvaliteten och ger ett starkare ljus. Den är miljövänlig och består av ickefarliga material.

Armaturen ger 100% effekt direkt vid start, samt klarar omedelbar omstart efter släckning. Inget flimmar. SH-serien kan dimensioneras med fem olika reflektorer, olika styrkor, samt färgtemperaturer.



NORDISKT TILLVÄXTCERTIFIKAT
LEDENERGY NORDIC AB
556813-7946 | 2022 APRIL



LEDenergy Nordic AB

Huvudkontor: Långgatan 2, Emmaboda

Telefon: 070-799 60 63

Epost: info@ledenergy.se

Hemsida: www.ledenergy.se