



LEDenergy PRILUX

Professionellt högmastljus krävs för idrottsplatsen eller Industrifastigheten. Det är inte bara en viss nivå av ljusmängd (lux) som efterfrågas utan även homogenitet, liten strålvinkel, lång livslängd och UV-beständighet.

LEDenergy PRILUX är den idealiska lösningen.

Vårt designteam arbetar för att uppnå optimal ljus-kvalitet och maximala luxnivåer med hjälp av skraddar-sydda lampor, linser och visirsystem för att tillhandahålla korrekt ljusfördelning.

**Lux
&
Homogeneity**

LEDenergy PRILUX 600



LEDenergy PRILUX 1000



Produktspecifikation

Art. nr: PRILUX 600 | PRILUX 1000

Driver: Inventronic

Effektivitet driver: >90%

Skyddsfunktioner: OTP, OCP, OVP, SCP

LED: CREE JK3030&5050

Effekt: 600 W | 1000 W

Ljusflöde: 160 lm/W

Totalt Ljusflöde: 96000 lm | 160000 lm

Färgtemperatur: 5000 K (Alt. 4000 K)

Färgåtergivning: Ra 70 (Alt. Ra 80/90)

IP-klass: IP66

Certifiering: CE, EMC, LVD

Styrsystem: DALI alt 0/1-10V (Trådlös kommunikation)

Arbetstemperatur: -35°C – +35°C

Inmatningsspänning: 220 – 240V AC

Material: Aluminium A6063

Mått: 721x315x158 mm | 810x502x158 mm

Vikt: 12 kg | 21 kg

TM21: L90B10>50000h

Garanti: 5 år enligt allmänna villkor



Optiska alternativ



160lm/w

5 YEARS WARRANTY

INVENTRONIC Driver

CREE LED

