

ECO High Bay 200W



Användningsområden

- **Industrihall**
- **Lagerhall**
- **Idrottsarena**

Produktspecifikation

Art. nr: ECO-HB-200
Effekt: 200 W
Ljusflöde: ≈ 140 lm/W
Ljushöjd: ≈ 28000 lm
Färgtemperatur: ≈ 4 000K
Färgåtergivning: Ra > 70
Ljusspridningsvinkel: 90°
Styrning: Micro vave sensor (tillval)
IP-klass: IP66
Certifiering: UL, CUL, DLC, CE, CB, SAA,
Class II Chemical Explosion proof

Rek. monteringshöjd: 6 – 14 m
Arbetstemperatur: -30°C – +50°C
Livslängd L80: 100 000 timmar
Inmatningsspänning: 200 – 240V AC
LED-modul: Utbytbar
Material: Grafen och PC
Mått: 345 x 110 mm
Vikt: 2,8 kg
Garanti: 5 år enligt allmänna villkor
Driver: MOSO

LEDenergy ECO High Bay 200W är avsedd för industri-, lager och idrottsanläggningar.

Armaturen är byggd med den senaste LED-tekniken för att leverera högsta ljuskvalitet till minsta energiförbrukning.

LEDenergy ECO High Bay 200W kan placeras på upp till 14 meters höjd och är anpassad för industrimiljö såväl inomhus som utomhus (IP66, IK08).

5 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.