

LEDenergy ORI High Power LED



Sollidenscenen på Skansen



Användningsområde

- Höga master
- Sportanläggning
- Industri

Produktspecifikation

Art. nr: LP4 240|480|720|960
Effekt: 240W | 480W | 720W | 960W
Ljusflöde: 30000|60000|90000|
120000 lm ($\pm 5\%$)
Färgtemp: 4 000 K – 5 000 K (± 200 K)
Färgåtergivning: Ra > 70
MacAdam: 3 SDCM
Belysningsvinkel: 15° alt. 45°
IP-klass: IP66
Livslängd L80: 100 000 timmar
Certifiering: CE, EMC, LVD, IP

Styrning: On/Off, alt. tillval DALI
Driver: MW ELG
Rek. monteringshöjd: 8 – 30 m
Monteringsvinkel: Universal 0-180°
Arbetstemperatur: -30°C – +40°C
Inmatningsspänning: 200 – 240V AC
Material: Aluminium och PVC
Mått: H 192mm | 400mm | 608mm | 816mm
x W 486mm x D 145mm
Vikt: 9kg | 17kg | 23kg | 29kg
Garanti: 7 år enligt allmänna villkor

LEDenergy ORI High Power är en LED-armatur med utbytbara LED-moduler anpassad för utomhusanläggningar med höga master och stort ljusbehov. Tack vare den smarta designen kan armaturen levereras med ett antal linssystem för att nå optimalt resultat. LEDenergy ORI High Power kan kopplas till ett styrsystem för styrning av ljusnivå via mobiltelefon eller dator. 7 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.

